



Leistungserklärung

Nr. 013

- | | |
|--|---|
| 1. Produkttyp: | Floorfast |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: | ETA 15/0538
Chargennummer: siehe Produktverpackung |
| 3. Bestimmungsgemäße Verwendung: | Eine justierbare Klemme zur Verbindung von Stahlkomponenten. Justierbar zur Verwendung an unterschiedlichen Stahlbauprofilen. |
| 4. Hersteller: | Lindapter International
Lindsay House,
Brackenbeck Road
Bradford,
West Yorkshire
BD7 2NF
Großbritannien |
| 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: | Nicht relevant |
| 6. Bewertungssystem und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 2+ |
| 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: | Nicht relevant |
| 8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine European Technical Assessment (Europäische Technische Bewertung) ausgestellt worden ist, Technische Bewertungsstelle (Technical Assessment Body): | Exova BM TRADA, Chiltern House,
Stocking Lane,
Hughenden Valley,
High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 4ND
Großbritannien
Nr. 1224 |
| Ausgestellt: | ETA 15/0538 |
| Auf der Grundlage von: | EAD-Nr. 330079-00-0602 Bodenverankerung für Riffelbleche |
| Ausgeführt: | Exova BM TRADA hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt die kontinuierliche Überwachung, Bewertung und Genehmigung der werkseigenen Produktionskontrolle durch |
| Nach dem System: | 2+ vorgenommen |
| Bescheinigungsnummer der werkseigenen Produktionskontrolle: | 1224-CPR-1141 |

9 Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																
Mechanische Festigkeit	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="487 360 613 472">Produkt</th> <th data-bbox="613 360 863 472">Quertragfähigkeit Fs,Rk (4 Befestigungen) (kN)</th> <th data-bbox="863 360 1169 472">Zugtragfähigkeit Ft,Rk (4 Befestigungen) (kN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="487 472 613 506">FF08</td> <td data-bbox="613 472 863 506">2,8</td> <td data-bbox="863 472 1169 506">25,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="487 506 613 539">FF10</td> <td data-bbox="613 506 863 539">4,1</td> <td data-bbox="863 506 1169 539">35,6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="487 539 613 573">FF12</td> <td data-bbox="613 539 863 573">4,1</td> <td data-bbox="863 539 1169 573">47,2</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Quertragfähigkeit Fs,Rk (4 Befestigungen) (kN)	Zugtragfähigkeit Ft,Rk (4 Befestigungen) (kN)	FF08	2,8	25,4	FF10	4,1	35,6	FF12	4,1	47,2	EAD-Nr. 330079-00-0602 ETA - 15/0538 Abschnitt 4.1				
Produkt	Quertragfähigkeit Fs,Rk (4 Befestigungen) (kN)	Zugtragfähigkeit Ft,Rk (4 Befestigungen) (kN)																
FF08	2,8	25,4																
FF10	4,1	35,6																
FF12	4,1	47,2																
Formstabilität	Die Toleranzen für Maße/Größe sind in der ETA festgelegt.	EAD-Nr. 330079-00-0602 ETA - 15/0538 Abschnitt 6.1.2 und Anhänge																
Brandverhalten	A1 (Stahl)	EN 13501-1																
Haltbarkeit	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="487 835 699 925">Korrosivitätsklasse</th> <th data-bbox="699 835 887 925">Feuerverzinkter Stahl</th> <th data-bbox="887 835 1036 925">Galvanisch verzinkter Stahl</th> <th data-bbox="1036 835 1169 925">Edelstahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="487 925 699 992">C1</td> <td data-bbox="699 925 887 992">Mehr als 50 Jahre</td> <td data-bbox="887 925 1036 992">Mehr als 20 Jahre</td> <td data-bbox="1036 925 1169 992">Mehr als 50 Jahre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="487 992 699 1059">C2</td> <td data-bbox="699 992 887 1059">Mehr als 50 Jahre</td> <td data-bbox="887 992 1036 1059">Mehr als 5 Jahre</td> <td data-bbox="1036 992 1169 1059">Mehr als 50 Jahre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="487 1059 699 1122">C3</td> <td data-bbox="699 1059 887 1122">Mehr als 20 Jahre</td> <td data-bbox="887 1059 1036 1122">Nicht geeignet</td> <td data-bbox="1036 1059 1169 1122">Mehr als 50 Jahre</td> </tr> </tbody> </table>	Korrosivitätsklasse	Feuerverzinkter Stahl	Galvanisch verzinkter Stahl	Edelstahl	C1	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 20 Jahre	Mehr als 50 Jahre	C2	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Mehr als 50 Jahre	C3	Mehr als 20 Jahre	Nicht geeignet	Mehr als 50 Jahre	ISO 9223
Korrosivitätsklasse	Feuerverzinkter Stahl	Galvanisch verzinkter Stahl	Edelstahl															
C1	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 20 Jahre	Mehr als 50 Jahre															
C2	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Mehr als 50 Jahre															
C3	Mehr als 20 Jahre	Nicht geeignet	Mehr als 50 Jahre															
Produktkennzeichnung	Jedes Produkt wird mittels eines auf jeder Packung von Befestigungselement-Baugruppen angebrachten Etiketts gemäß der ETA gekennzeichnet.	EAD-Nr. 330079-00-0602 ETA - 15/0538 Abschnitt 4.7.4																

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung.

Unterzeichnet für und im Namen von Lindapter International von:



Gordon Browning
Geschäftsführender Partner

BRADFORD, UK 11/09/2018

Ort und Datum der Ausstellung