

Trennscheibe

A 46 N SUPRA



Eigenschaften

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Bindung | Kunstharz, faserstoffverstärkt |
| Kornart | Korund |
| Härte | ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Aggressivität | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Standzeit | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

Produktnutzen

Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen

Werkstoffe

Aluminium ●

Einsatzbereich

- ▶ Beschlaghersteller
- ▶ Fenster- und Türenbau
- ▶ Boots- und Schiffsbau

| Durchmesser x Breite x Bohrung in mm | Form | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|--------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 170707 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 170708 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 25 | 170709 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 m/s | 6600 1/min | 25 | 170710 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

