

# Trennscheibe

# A 60 N SUPRA



## Eigenschaften

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Bindung       | Kunstharz, faserstoffverstärkt |
| Kornart       | Korund                         |
| Härte         | ■ ■ ■ □ □ □ □                  |
| Aggressivität | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                  |
| Standzeit     | ■ ■ ■ ■ ■ □ □                  |

## Produktnutzen

Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Geringe Gratbildung

## Werkstoffe

|           |   |
|-----------|---|
| Aluminium | ● |
| Stahl     | ○ |

## Einsatzbereich

- ▶ Beschlaghersteller
- ▶ Fenster- und Türenbau
- ▶ Boots- und Schiffsbau

| Durchmesser x Breite x Bohrung in mm | Form | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|--------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 115 x 1 x 22,23                      |      | 80 m/s   | 13300 1/min     | 25                    | 264297        |
| 125 x 1 x 22,23                      |      | 80 m/s   | 12200 1/min     | 25                    | 264298        |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

